

DÉTECTION DE POINTS CHAUDS
DÉTECTION DE FUMÉE



TOUR VIGITHERMAL[©]

Détection de points chauds de 0° à 550°

Détection des départs de fumée

Alerte par connexion 4G (télésurveillance/smartphone/SMS)

Alerte par sirène et flashes stroboscopiques



Caméras certifiées

TOUR PREVENTION INCENDIE

- Châssis acier galvanisé époxy, dimensions 1950 x 1250 x 1250 mm
- 4 stabilisateurs de sécurité réglables et 4 anneaux de grutage
- Mât télescopique électrique de 4,7 m
- Dôme bi-spectrum avec capteur thermique 640 x 512 pixels et optique 40X
- 2 focales thermiques disponibles : 9 mm (72°Horiz) et 25 mm (24,6°Horiz)
- Système audio puissant et réglable jusqu'à 135 dB
- Serveur SSD 1 To (jusqu'à 30 jours d'enregistrement)
- Centrale d'alarme intégrée multiprotocoles (appel vocal/ sms) télésurveillance/ Push sur application martphone). 4G/WIFI
- Alimentation secourue avec batterie lithium de 5,2 K
- Autonomie sur batterie 3 jours enmode H24
- Modem 4G durci
- Centrale d'alarme intégrée multi-protocoles
- Mise en marche par application smartphone, télécommande et horodatage

Option station d'énergie solaire

