



DUOBOX-VIGITRACKING « IA »

L'unité mobile de vidéosurveillance « DUOBOX- IA » assure le vidéo gardiennage des exploitations agricoles et des sites sensibles.

Ce système est prêt à poser sur un mur ou un poteau, DUOBOX est compacte est équipé de 2 dômes 360° et d'un système de dissuasion sonore et visuel.



DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA SOLUTION

- Coffret résine époxy renforcé avec support de fixation.
- 2 dômes 360° avec zoom infrarouge 25 X infrarouge 200 m
- Résolution caméra optique de 1920 x 1080 pixels
- Alimentation/onduleur intégré
- Switch industriel et point d'accès wifi longue portée intégré
- Température de fonctionnement - 30° à + 60°C
- Interface ethernet RJ4510M/100M
- Navigateur supporté, IE9+, Chrome31, FIREFOX 30/51, SAFARI 5,02+(mac)
- Emplacement micro SD card
- Sécurité authentification (ID et MOT de PASSE) HTTPS encryption, IEEE802.1X access control, filtrage d'adresse IP...
- Cyber sécurité norme ISO CEI 15408
- Dimensions : 1100 L x 500 H x 200 P mm , poids 25Kg.

OPTIONS

DOME IA

Système « AI » pour catégorisation des cibles humains, véhicules



MANUFACTURE FRANCAISE